

SPECIFICATIILE NACELELOR TIP FOARFECE SENILATE

Model	FS0507T	FS0610T	FS0610TL
Dimensiuni			
A1 Înălțimea maximă de lucru	6.6 m	8.0 m	8.0 m
A2 Înălțimea maximă a platformei	4.6 m	6.0 m	6.0 m
B Lungimea totală (Pliată)	1.55 m	2.08 m	2.27 m
C Lățimea totală	0.82 m	0.96 m	0.96 m
D Înălțimea totală (cu balustrada)	2.07 m	2.14 m	2.14 m
Înălțimea totală (Balustrada pliată)	1.48 m	1.67 m	1.67 m
E Lungimea platformei (Pliată)	1.31 m	1.80 m	1.80 m
F Extensia orizontală maximă	0.56 m	0.89 m	0.89 m
G Lățimea platformei	0.72 m	0.78 m	0.78 m
H Ampatament	—	—	—
I Garda la sol (nacela pliată)	0.08 m	0.14 m	0.14 m
J Garda la sol (în ridicare)	—	—	—
Greutate			
Greutatea totală	900 kg	1620 kg	1780 kg
Performanță			
Număr maxim de ocupanți (Înăuntru)	1	2	2
Număr maxim de ocupanți (Afară)	0	1	2
Capacitatea de ridicare	200 kg	200 kg	230 kg
Capacitatea de ridicare (Platforma extinsă)	115 kg	120 kg	120 kg
Înălțimea maximă de condus	Nu conduce ridicată	Nu conduce ridicată	Nu conduce ridicată
Viteza maximă (Pliată)	0-1.9 km/h	0-2.0 km/h	0-2.0 km/h
Viteza maximă (Ridicată)	—	—	—
Înclinare	0,3	0,3	0,3
Raza de întoarcere (Înăuntru)	0	0	0
Raza de întoarcere (Afară)	0	0	0
Unghiul maxim de înclinare	1.7°/1.7°	1.5°/2°	1.5°/2°
Nivel longitudinal în față	—	—	+/- 10.37°
Nivel longitudinal în spate	—	—	+/- 10.44°
Nivel lateral	—	—	+/- 19.17°
Ridică/Viteză redusă	25/25 sec.	38/28 ±2 sec.	38/28 ±2 sec.
Control	Control proporțional	Control proporțional	Control proporțional
Conducere	—	—	—
Frânare	—	—	—
Tracțiunea	Șenile	Șenile	Șenile
Alimentare			
Acumulator	24V DC(2*12V85Ah)	24V DC(4*12V85Ah)	24V DC(4*12V85Ah)
Încărcător	100-240V15A mp	90-240V36A mp	90-240V36A mp

